

THIS IS FEEL\_



**1** FORMATO 23,3x120  
SIZE 9"x48"

**3**

COLORI  
COLORS



SOFT  
WARM  
COOL

**15** GRAFICHE PER COLORE  
FACES FOR EACH COLOR



**9,7**  
MM DI  
SPESSORE  
THICKNESS

GLAZED  
PORCELAIN TILE

# FEEL



COLLI U.S.A.  
Via Monte Mongigatto, 24 int. 4  
41042 Fiorano Modenese MO  
Italy  
Tel. +39 0536 839311 - Fax. +39 0536 920039  
info@colli.it - usa.colli.it

LOGISTICA  
Via Romano, 2  
41043 Casinalbo MO  
Italy

# THIS IS FEEL\_

GRES PORCELLANATO SMALTATO \_ SUPERFICIE NATURALE - GLAZED PORCELAIN TILE \_ NATURAL SURFACE



4201419 SOFT 23,3x120 - 9"x48" R10



4201418 WARM 23,3x120 - 9"x48" R10



4201420 COOL 23,3x120 - 9"x48" R10

## PACKING



23,3x120 pcs/box 4 \_ mq./box 1,12 \_ kg./box 22,60 \_ box/pal 54 \_ mq./pal 60,48 \_ kg./pal 1220,40 \_ SP.9,7  
 1,4x120 pcs/box 6 Coprispigolo  
 7,5x120 pcs/box 6 Battiscopa

## TECHNICAL FEATURES GL GROUP

EN 14411: 2012 ANNEX G ; EN13006: 2012 ANNEX G

ISO 10545/2	<b>DIMENSIONI - SIZE</b> lunghezza e larghezza length and width	$\pm 0,8 \%$ (MAX $\pm 20$ mm)	ISO 10545/4	modulo di rottura modulus of rupture	$\geq 35$ N / mm <sup>2</sup>
	rettilinearità dei lati sides' straightness	$\pm 0,5 \%$ (MAX $\pm 15$ mm)	ISO 10545/7	resistenza all'abrasione resistance to abrasion	PEI IV
	ortogonalità dei lati rectangularity	$\pm 0,5 \%$ (MAX $\pm 20$ mm)	ISO 10545/8	coefficiente di dilatazione termica lineare. coefficient of linear thermal - expansion	$\delta_1 = 60 \cdot 10^{-6} / ^\circ\text{C}$
	planarità flatness	$\pm 0,5 \%$ (MAX $\pm 20$ mm)	ISO 10545/9	resistenza agli sbalzi termici resistance to thermal shock	resiste resists
	spessore thickness	$\pm 5 \%$ (MAX $\pm 0,5$ mm)	ISO 10545/13	resistenza all'attacco chimico chemical resistance	B MIN A
ISO 10545/3	assorbimento d'acqua water absorption	Eb $\leq 0,5 \%$	ISO 10545/13	resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione. resistant to acid low concentration bases.	LA
ISO 10545/4	sforzo di rottura breaking strenght	$\geq 1300$ SE SPESS $\geq 7,5$ N/mm	ISO 10545/12	resistenza al gelo frost resistance	resiste resists




COPRISPIGOLO 1,4x120 - CORNER STRIP TILE 0,5"x48"


### APPLICAZIONI\_ APPLICATIONS




chiusura di un estremità del  
pavimento e/o rivestimento  
finishing of one end of the  
floor and/or wall covering




chiusura di gradini e  
rivestimento mobili  
finishing steps and mobile  
wall coverings




chiusura di un qualsiasi  
angolo esterno  
finishing of any  
outside angle



applicato negli angoli interni  
(bagni, docce, piscine)  
applied to the internal  
angles (bathrooms, showers,  
swimming pools)



chiusura di coprimuretti  
finishing wall capping



raccordo sanitario  
pavimento/battiscopa  
where the bathroom fixture  
joins the floor/skirting board



BATTISCOPA 7,5x120  
SKIRTING 3"x48"

## COLLI U.S.A.\_COLLECTIONS



# FEEL

INDOOR  
FLOOR & WALL  
RESIDENTIAL

L'ELEGANZA DEL LEGNO E LA FORZA DEL GRES  
PORCELLANATO PER DARE VITA AD ATMOSFERE  
INALTERABILI NEL TEMPO.

THE ELEGANCE OF WOOD AND STRENGTH OF  
PORCELAIN STONEWARE TO GIVE LIFE TO  
ENVIRONMENTS THAT NEVER CHANGE WITH TIME.

