

THIS IS REGIO_



1

FORMATO 20,3x90,6
SIZE 8"x35"

3

COLORI
COLORS



BIANCO
GRIGIO
ANTRACITE

13

GRAFICHE PER COLORE
GRAPHIC DEVELOPMENT FOR EACH COLOR




IN &
OUT

9

MM DI
SPESSORE
THICKNESS

2

MOSAICI
MOSAICS



GLAZED
PORCELAIN TILE

REGIO



COLLI U.S.A.
Via Monte Mongigatto, 24 int. 4
41042 Fiorano Modenese MO
Italy
Tel. +39 0536 839311 - Fax. +39 0536 920039
info@colli.it - usa.colli.it

LOGISTICA
Via Romano, 2
41043 Casinalbo MO
Italy


THIS IS REGIO_

GRES PORCELLANATO SMALTATO _ SUPERFICI NATURALI - GLAZED PORCELAIN TILE_ NATURAL SURFACES



4201482 BIANCO 20,3x90,6 - 8"x35"
4201352 BIANCO OUT 20,3x90,6 - 8"x35"

R10
R11



4201349 BIANCO MOSAICO
TAPPARELLA 30x30 - 12"x12"



4201346 BIANCO MOSAICO PENTA
41x31 - 16"x12"




4201210 GRIGIO 20,3x90,6 - 8"x35"
4201353 GRIGIO OUT 20,3x90,6 - 8"x35"

R10
R11



4201348 GRIGIO MOSAICO
TAPPARELLA 30x30 - 12"x12"



4201345 GRIGIO MOSAICO PENTA
41x31 - 16"x12"



4201211 ANTRACITE 20,3x90,6 - 8"x35"
4201388 ANTRACITE OUT 20,3x90,6 - 8"x35"

R10
R11



4201350 ANTRACITE MOSAICO
TAPPARELLA 30x30 - 12"x12"



4201347 ANTRACITE MOSAICO PENTA
41x31 - 16"x12"

IMBALLI _ PACKING

20,3x90,6 pcs/box 6 mq./box 1,10 kg./box 20 box/pal 60 mq./pal 66 kg./pal 1200,00 SP.9
30x30 pcs/box 10 Tapparella
41x31 pcs/box 6 Penta



BATTISCOPA 6,5x90,6 - SKIRTING 2,5"x35"
PCS/BOX 10

TECHNICAL FEATURES GL GROUP

EN 14411: 2012 ANNEX G; EN13006: 2012 ANNEX G

ISO 10545/2	DIMENSIONI - SIZE lunghezza e larghezza length and width	± 0,6 % (MAX ±20mm)	ISO 10545/4	modulo di rottura modulus of rupture	≥35 N/ mm²
	rettilinearità dei lati sides' straightness	± 0,5 % (MAX ±15mm)	ISO 10545/7	resistenza all'abrasione resistance to abrasion	PEI IV
	ortogonalità dei lati rectangularity	± 0,5 % (MAX ±20mm)	ISO 10545/8	coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient of linear thermal-expansion	δ ₁ = 6,6 10 ⁻⁴ /°C
	planarità flatness	± 0,5 % (MAX ±20mm)	ISO 10545/9	resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance	resiste resists
	spessore thickness	± 5 % (MAX ±0,5mm)	ISO 10545/13	resistenza all'attacco chimico chemical resistance	B MIN A
ISO 10545/3	assorbimento d'acqua water absorption	Eb ≤0,5%	ISO 10545/13	resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione resistance to low concentration acids and basis	LA
ISO 10545/4	sforzo di rottura breaking strength	≥1300 SE SPESS ≥7,5 N/mm	ISO 10545/12	resistenza al gelo frost resistance	resiste resists

COLLI U.S.A._COLLECTIONS



REGIO

INDOOR & OUTDOOR
FLOOR & WALL
RESIDENTIAL

EFFETTO LEGNO ANTICATO PER REGALARE AGLI AMBIENTI
DEL VIVERE QUOTIDIANO UN TOCCO DI STILE VINTAGE.
AN OLD LOOKING WOOD WHICH GIVES A VINTAGE TOUCH
TO THE EVERYDAY LIVING SPACES.

